



renvooi bouwkundig

- gevelwielwerk
- kalkzandsteen
- geïsoleerde HSB-wand
- lichte scheidingwand
- metalkaast
- hetaalwaterafvoer
- standleiding binnensiering
- mechanische ventilatie unit (hoog plaatsen)
- mechanische ventilatie kanaal
- luchtvoervoer balansventilatie
- luchtvoervoer balansventilatie
- warmterugwin-unit balansventilatie
- vloerafwerking
- verticale dilatatie gevelwielwerk (getand uitvoeren)
- volgens opgave leverancier

renvooi brandpreventie

- brandcompartiment 30 minuten WBBO; conform NEN 6068
- brandcompartiment 60 minuten WBBO; conform NEN 6068
- wand- of puoconstructie welke een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten
- wand- of puoconstructie welke een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur die, in combinatie met het kozijn, een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten
- zelfsluitende deur die, in combinatie met het kozijn, een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten
- brandslanghaspel
- slang: lengte 30m, diameter 19mm
- draagbaar brandbluotoestel conform NEN2559; type: poederblusser, inhoud: 6 kg
- draagbaar brandbluotoestel conform NEN2559; type: schuimblusser, inhoud: 6 dm³
- roodverlichting met vluchtweegaanduiding; conform o.a. NEN-EN 1838, NEN 6088
- ruimte voorzien van noodverlichting; conform o.a. NEN-EN 1838
- sleutelkuis t.b.v. brandweer
- deur te openen zonder losse hulpmiddelen
- brandmeldcentrale
- handbrandmelder
- niet-ioniserende, op het lichtnet aangesloten, gekoppelde rookmelder; conform NEN 2555
- akoestisch signaal (slowhoop)
- ruimtebewaking tvb brandscherm en OAI
- optische signaalgever

algemeen:

- thermische isolatie conform NEN1088 en Bouwbesluit afdeling 5.1
- constructieve onderdelen volgens tekening en berekening constructeur
- kozijnstelling volgens Bouwbesluit
- metalkaast conform NEN2768 en Bouwbesluit afdeling 4.12
- electra conform NEN1010 en Bouwbesluit
- equivalente digitalestroeding conform NEN2057 en Bouwbesluit afdeling 3.20
- luchtverversing conform NEN1087 en Bouwbesluit afdeling 3.10/3.12
- inbraakveiligheid volgens Bouwbesluit afdeling 2.25
- trappen volgens Bouwbesluit afdeling 2.5, tabel 2.28b, kolom B (aanbrede 210mm, opbrede 185mm)
- waterdichtheid uit- en inwendige scheidingsconstructies conform NEN2778 en Bouwbesluit afdeling 3.6/3.7
- uwendigheidsconstructies muur- en roberend volgens Bouwbesluit afdeling 3.17
- vrije doorgang volgens Bouwbesluit afdeling 4.3

Het gebouw omvat de volgende gebruiksfunctie(s) met de daarbij behorende bezettinggraden:

- Kantoor B3
- Industrie B3
- Lichte industrie B4
- Gemeenschappelijke verkeersruimten

De hoofddragconstructie, bouwmuren en staalconstructie, bezit een brandwerendheid van tenminste 60 minuten; conform NEN 6072 of NEN 6069

De brandwerendheid van doorvoertingen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer; e.e.a conform NEN 6069 of NEN-EN 1366-3+4

Constructie-onderdelen van een van brand en rook gevrijwaarde vluchtroute, voldoen n.b.v. de bijlage tot brandvoortplanting aan Klasse 2 van NEN 6065 of NEN-EN 13501-1.

Rookproductie van constructie-onderdelen in een ruimte waardoor een brand- en/of rookrijke vluchtroute voert (n.a.v. vloeren en bovenzijde trap) hebben geen grotere rookdichtheid dan 5,4 m⁻¹ bij brandvoortplantingsklasse 3 en 2,2 m⁻¹ bij brandvoortplantingsklasse 2.

Brandmeldinstallatie conform NEN 2535

Ontruimingsalarminstallatie (OAI) type B conform NEN 2575 (handmelders en slowhoops) zonder rechtstreekse doormelding naar brandweer.

E.e.a. volgens programma van eisen Stadsdeel Amsterdam Noord, door installateur bij brandweer te controleren.

begane grond (peil en 370-/-P)

project: Nieuwbouw Cortinagebouw - TT Vasumweg te Amsterdam

opdrachtgever: Stichting Colorado - Houtmankade 334 te Amsterdam

ontwerp: Karelse & den Besten - Eendrachtsweg 41 te Rotterdam

onderwerp: Plattegrond begane grond

schaal: 1:50

formaat: 1150x594

datum: 14-09-2007

wijziging: a: 18-09-2007 e: 26-11-2007 f: 08-02-2008 g: 13-05-2008

fase: bouwuitvoering

projectarchitect: René Peeters

projectleider: René Broeren

getekend: RB

tekeningsnummer: 0632 E 100

korenmarkt 15
postbus 2190
1620 od hoorn
t 0229-212919
f 0229-217961
e info@tpahg.nl
www.tpahg.nl



trigaldez
peeters
van apeldoorn
handelbroek
gouwer
architecten
bna